

Extintor de POLVO

- Presión incorporada.
- Acabado en pintura Epoxi de alta calidad.
- Válvula de disparo rápido.
- Manómetro extraíble, lo que permite una comprobación rápida, eficaz y fiable de la presión.
- Válvula de comprobación de presión interna.
- Los modelos P-6X, P-9 y P-12 incorporan manguera de caucho con recubrimiento de poliamida trenzada negra. Los modelos P-1 y P-2 incluyen soporte para vehículo.



MODELO	EFICACIA	AGENTE EXTINTOR	AGENTE IMPULSOR	PESO CARGADO	PESO VACÍO	ALTURA EN mm.	DIÁMETRO EN mm.	PRESIÓN DE PRUEBA	TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN
P-1	5A-21B-C	POLVO A-B-C	N ₂	2'25 Kgs.	1'25 Kgs.	360	80	23 Kgs./ cm ²	-20°C/+60°C
P-2	8A-34B-C	POLVO A-B-C	N ₂	3'60 Kgs.	1'60 Kgs.	370	110	23 Kgs./ cm ²	-20°C/+60°C
P-3	13A-55B-C	POLVO A-B-C	N ₂	4'95 Kgs.	1'95 Kgs.	465	110	23 Kgs./ cm ²	-20°C/+60°C
P-6X	21A-113B-C	POLVO A-B-C	N ₂	9'30 Kgs.	3'30 Kgs.	520	150	23 Kgs./cm ²	-20°C/+60°C
P-9	34A-144B-C	POLVO A-B-C	N ₂	13'60 Kgs.	4'60 Kgs.	590	180	23 Kgs./cm ²	-20°C/+60°C
P-12	43A-233B-C	POLVO A-B-C	N ₂	16'90 Kgs.	4'90 Kgs.	605	190	23 Kgs./ cm ²	-20°C/+60°C